



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 120Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



SPP-411



Технические характеристики:

Код 1С	Б0047163	Б0047164	Б0047165
Код модели	SPP-411-0-50K-100	SPP-411-0-50K-150	SPP-411-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	120Лм/Вт		
Световой поток	12 000Лм	18 000Лм	24 000Лм
Цветовая температура	5000К		
Коэф-т мощности (PF)	>0.95		
Коэф-т пульсации (IRF)	<5%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	120-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	230x88мм	260x88мм	310x88мм